

用途:井水抽取、地下溪水、養殖漁業、農業灌溉、水利工程。





BH-422

BH-437A

■ 特點

1. 3HP~5HP皆為抽送水陸兩用型，濾水網取下，接上水管後配合水槽，可當做陸上抽水機使用。
2. 水冷式冷卻，馬達長時間運轉不發熱；葉輪切水原理經特殊設計。
3. 馬達框架及外筒均使用不銹鋼材質。



性能規格表

4P-1800RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	標準性能		最大直徑 mm	高度 mm	重量 kg
				揚程 m	水量 m^3/min			
BH-322	3 (2.2)	3"	3 ϕ	6	0.8	245	530	45
BH-422	3 (2.2)	4"	3 ϕ	6	0.8	245	530	45
BH-437A	5 (3.7)	4"	3 ϕ	8	1.2	270	680	70
BH-537A	5 (3.7)	5"	3 ϕ	8	1.3	270	680	70
BH-637A	5 (3.7)	6"	3 ϕ	6	2.0	290	815	75
BH-655A	7½ (5.5)	6"	3 ϕ	8	2.0	290	920	85
BH-675	10 (7.5)	6"	3 ϕ	12	2.0	380	970	122
BH-6110	15 (11)	6"	3 ϕ	17	2.0	380	1000	130